

BFM 28 VARIO

PERCEUSE - FRAISEUSE



FIG.: BFM 28 VARIO

Description	BFM 28 Vario
Capacité de perçage acier doux	max. 28 mm
Capacité de fraisage / surfaçage	max. 52 mm
Capacité de fraisage en bout	max. 20 mm
Col de cygne	200 mm
Inclinaison de la tête	± 90°
Cône de broche	CM 3
Moteur	Variateur de vitesse
Vitesses de broche	100 - 3.000 tr/min
Course de broche	50 mm
Dimensions de la table	700 x 180 mm
Course de la table - Axe X	490 mm
Course de la table - Axe Y	155 mm
Course de la table - Axe Z	280 mm
Dimensions des rainures en T	12 mm
Nombre de rainures en T	3
Puissance moteur	230 V / 1,0 kW
Dimensions de la machine	870 x 570 x 860 mm
Poids de la machine	140 kg

	BFM 28 Vario
EAN	4260657650294
Référence	235 1128

MODÈLES BFM

- » Descente de la broche mécanique à l'aide du cabestan
- » Déplacement longitudinal pour le fraisage
- » Large plage de vitesses de 50 à 2250 tr/min, avec variateur électronique
- » Affichage LED de la vitesse de broche
- » Affichage numérique LED de la descente de la broche
- » Marche avant et arrière pour le taraudage
- » Interrupteur de sécurité très simple de fonctionnement en basse tension - interrupteur d'arrêt d'urgence
- » Tirant M 10 dans la broche creuse pour le serrage des attachements
- » Table croisée de grande qualité, trempée et rectifiée, largement dimensionnée
- » Lecture de tous les mouvements par règle graduée
- » Carter de protection de la broche ajustable en hauteur
- » Rattrapage des jeux sur les 3 axes par lardons en V
- » Grande polyvalence d'utilisation de la machine
- » Inclinaison de la tête +/- 90°
- » Butée de fin de course réglable
- » Solide glissière à queue d'aronde garantissant une parfaite rigidité et une précision à la machine

ACCESSOIRES EN OPTION

- » Socle
- » Kit de fraises revêtues HSS
- » Système de refroidissement
- » Pince de serrage CM 2 / CM 3
- » Kit de bridage : SPW 10 (BFM 20, BFM 20 L)
- » Étaux