

## Tronçonneuses acier à fraise-scie

**KKS 315 L / KKS 315 SA / KKS 350 L**

Fig. : KKS 315 L



Fig. : KKS 315 SA

### **KKS 315 L / KKS 350 L**

- » Moteur à 2 vitesses de coupe (**KKS 315 L**)
- » Pompe de liquide de coupe électrique
- » Tête pivotante et orientable à 90° à droite et 30° à gauche
- » Ouverture automatique du carter de protection de la lame de scie
- » Étau à mors auto-centreur avec 4 mors de bridage réglables individuellement
- » Étau réglable horizontalement pour un meilleur serrage du matériau pendant les coupes
- » Socle avec dispositif de refroidissement intégré

### **KKS 315 SA**

- » Double étau à centrage automatique précis
- » Sécurité optimale lors de l'ouverture du capot de protection à ouverture automatique
- » Socle robuste et adapté pour le montage de tables à rouleaux
- » Transmission avec embrayage à glissement pour éviter la rupture de la lame

| Description                     | KKS 315 L                          | KKS 315 SA                         | KKS 350 L               |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Diamètre lame de scie           | max. 315 mm                        | max. 315 mm                        | max. 350 mm             |
| Alésage de la lame de scie      | 40 mm                              | 40 mm                              | 40 mm                   |
| Rotation de la tête             | 90° droite, 30° gauche             | ± 90°                              | 90° droite, 45° gauche  |
| Capacité de coupe 90° rond      | 100 mm                             | 70 mm                              | 40 mm                   |
| Capacité de coupe 90° carrée    | 100 x 100 mm                       | 90 x 80 mm                         | 140 x 120 mm            |
| Capacité de coupe 90° rectangle | 140 x 90 mm                        | 70 x 70 mm                         | 140 x 100 mm            |
| Capacité de coupe 45° rond      | 90 mm                              | 70 mm                              | 105 mm                  |
| Capacité de coupe 45° carrée    | 90 x 90 mm                         | 70 x 70 mm                         | 100 x 100 mm            |
| Capacité de coupe 45° rectangle | 100 x 90 mm                        | 80 x 70 mm                         | 100 x 100 mm            |
| Ouverture d'étau                | 145 mm                             | 140 mm                             | 145 mm                  |
| Vitesse de lame                 | 18 / 36 tr/min                     | 19 / 38 tr/min                     | 18 tr/min               |
| Puissance moteur                | 400 V / 50 Hz<br>750 Watt / 1,3 kW | 400 V / 50 Hz<br>750 Watt / 1,5 kW | 400 V / 50 Hz / 1,1 kW  |
| Dimensions machine              | 800 x 550 x<br>1.700 mm            | 905 x 550 x<br>1.350 mm            | 980 x 600 x<br>1.350 mm |
| Hauteur de travail              | 970 mm                             | 930 mm                             | 990 mm                  |
| Poids machine                   | 227 kg                             | 270 kg                             | 270 kg                  |

## Scies circulaires

**E-MKS 315 / E-MKS 315 P / E-MKS 315 SA NC**

Nouveau

PREMIUM-LINE



Fig. : E-MKS 315 SA NC

- » Moteur à 2 vitesses
- » Rotation de la tête à +/- 45°
- » Carter de protection de la lame automatique
- » Socle
- » Dispositif de micro-pulvérisation (**E-MKS 315 SA NC**)

**E-MKS 315 (MACHINE MANUELLE)**

**E-MKS 315 P (MACHINE MANUELLE AVEC SERRAGE DE L'ÉTAU PNEUMATIQUE)**

**E-MKS 315 SA NC (MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE AVEC SERRAGE DE L'ÉTAU PNEUMATIQUE)**

| Description                      | E-MKS 315                 | E-MKS 315 P               | E-MKS 315 SA NC           |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Diamètre lame de scie            | 315 mm                    | 315 mm                    | 315 mm                    |
| Alésage de la lame de scie       | 32 mm                     | 32 mm                     | 32 mm                     |
| Rotation de la tête              | ±45°                      | ±45°                      | ±45°                      |
| Capacité de coupe 0° rond        | 105 mm                    | 105 mm                    | 105 mm                    |
| Capacité de coupe 0° carrée      | 85 x 85 mm                | 85 x 85 mm                | 85 x 85 mm                |
| Capacité de coupe 0° rectangle   | 120 x 70 mm               | 120 x 70 mm               | 120 x 70 mm               |
| Capacité de coupe +45° rond      | 90 mm                     | 90 mm                     | 90 mm                     |
| Capacité de coupe +45° carrée    | 80 x 80 mm                | 80 x 80 mm                | 80 x 80 mm                |
| Capacité de coupe +45° rectangle | 90 x 60 mm                | 90 x 60 mm                | 90 x 60 mm                |
| Ouverture d'étau                 | 120 mm                    | 120 mm                    | 120 mm                    |
| Vitesse de lame                  | 45 / 90 tr/min            | 45 / 90 tr/min            | 45 / 90 tr/min            |
| Puissance moteur (400 V, 50 Hz)  | 1,5 / 1,9 kW              | 1,5 / 1,9 kW              | 1,5 / 1,9 kW              |
| Dimensions machine sans le socle | 700 x 1.200 x<br>1.350 mm | 700 x 1.200 x<br>1.350 mm | 700 x 1.200 x<br>1.350 mm |
| Hauteur de travail               | 1.200 mm                  | 1.200 mm                  | 1.200 mm                  |
| Poids machine                    | 190 kg                    | 190 kg                    | 210 kg                    |