

BS 210 G / BS 210 GF

SCIES À RUBAN



FIG. : BS 180 G

Plus de détails sur les accessoires à partir de la page 287.

BS 210 G / BS 210 GF

- » Engrenage avec arbre à vis sans fin trempé et rectifié
- » Moteur 2 vitesses (BS 210 G)
- » Régulation de vitesse en continu (BS 210 GF)
- » Carter de liquide de refroidissement et dispositif de refroidissement
- » Vitesse de coupe continue/ convertisseur de fréquence (BS 210 GF)
- » Abaissement hydraulique en continu de l'arc de scie
- » Bras de scie pivotant
- » Fin de course automatique
- » Arrêt du matériel en cas d'urgence
- » étau de mandrin à dégagement rapide
- » Panneau de contrôle
- » Fusible thermique et déclencheur basse tension
- » Placage de matériaux
- » Support robuste pour un usage quotidien, l'insert est inclus dans la livraison

Description	BS 210 G	BS 210 GF
Capacité de coupe rond à 90°	170 mm	170 mm
Capacité de coupe rectangle à 90°	190 x 140 mm	260 x 180 mm
Angle de coupe	45°	45° / 60°
Capacité de coupe rond à 45°	125 mm	125 mm / 70 mm
Capacité de coupe rectangle à 45°	140 x 95 mm	125 mm x 110 mm
Vitesse de coupe	40 / 80 m/min	30- 80 m/min
Dimensions de la lame	2.110 x 20 x 0,9 mm	2.110 x 20 x 0,9 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 750 W	400 V / 50 Hz / 750 W
Dimensions machine	1.200 x 685 x 1.320 mm	1.590 x 630 x 1.730 mm
Poids machine	152 kg	210 kg
	BS 210 G	BS 210 GF
EAN	4260364290530	4260364290547
Référence	230 0210	230 1210

