

TD 2506 / TD 2506 V A R I O

TOURS ÉTABLI

Das Original
Epple MaschinenFIG.: TD 2506 V A R I O
AVEC LE SOCLE EN OPTION

TD 2506 / TD 2506 V A R I O

- » Design moderne
- » Affichage numérique de la vitesse de broche
- » Broche montée sur roulements coniques à galets
- » Nez de broche renforcé
- » Précision de concentricité du nez de broche < 0,015 mm
- » Banc double prisme trempé par induction et rectifié
- » Ressort spirale de protection de vis à billes assurant une longue durée de vie ainsi qu'une haute précision pour de nombreuses années
- » Bouton d'arrêt d'urgence basse tension et protection électrique du moteur
- » Inversion gauche/droite du sens de rotation de la broche
- » Large possibilité de fileage grâce au jeu de pignons
- » Équipé de 3 chariots sur glissières : longitudinal, transversal et supérieur (rotatif avec graduation)
- » Tourelle porte-outils 4 positions
- » Volants équipés de verniers ajustables avec graduations 0,04/0,01 mm
- » Rattrapage du jeu sur tous les mouvements par lardons en V

ACCESSOIRES EN STANDARD

- » Mandrin 3 mors concentriques 125 mm
- » 2 pointes fixes
- » Kit d'outils de service
- » Bac à copeaux
- » Tourelle porte-outils 4 positions
- » Jeu de pignons
- » Carter de protection du mandrin
- » Carter de protection de la tourelle

Description	TD 2506	TD 2506 V A R I O
Diamètre usinable au-dessus du banc	Ø 280 mm	Ø 280 mm
Diamètre usinable au-dessus du chariot	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Distance entre pointes	550 mm	550 mm
Hauteur de pointe	140 mm	140 mm
Largeur du banc	134 mm	134 mm
Alésage de la broche	Ø 26 mm	Ø 26 mm
Cône morse de broche	CM 4	CM 4
Diamètre mandrin 3 mors	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Plage de vitesses	125 - 2.000 tr/min	50 - 2.500 tr/min
Course du chariot orientable	70 mm	70 mm
Course du chariot transversal	110 mm	110 mm
Filetage métrique	0,2 - 3,5 mm/rév	0,2 - 3,5 mm/rév
Filetage en pouce	56 - 8 fils/1"	56 - 8 fils/1"
Diamètre de poupée mobile	Ø 30 mm	Ø 30 mm
Course du fourreau de poupée mobile	70 mm	70 mm
Cône morse de poupée mobile	CM 2	CM 2
Puissance moteur	750 W / 50 Hz / 230 V	550 W / 50 Hz / 230 V
Dimensions de la machine	1.250 x 520 x 500 mm	1.250 x 520 x 500 mm
Poids de la machine	140 kg	140 kg
	TD 2506	TD 2506 V A R I O
EAN	4260364295832	4260364295849
Référence	246 2506	246 2516