

E-AKS 2L-420 / E-AKS 2L-450 E-AKS 2L-500

TRONÇONNEUSE ALUMINIUM DOUBLE TÊTE



FIG: E - A K S 2 L - 4 5 0

E - A K S 2 L - 4 2 0 / E - A K S 2 L - 4 5 0 / E - A K S 2 L - 5 0 0

Tronçonneuse à double tête universelle pour aluminium, métaux légers et plastiques. La machine possède deux tête qui sont pivotantes /inclinables. Les pièces à usiner peuvent non seulement être sciées à la longueur voulue, mais aussi coupées simultanément aux deux extrémités. Le serrage des pièces (profilés) peut-être pneumatique.

Livraison sans lames de scie, à commander en fonction de l'application.

Description	E-AKS 2L-420	E-AKS 2L-450	E-AKS 2L-500
taille de la lame	420 x 32 x 4 mm	450 x 32 x 4 mm	500 x 32 x 4 mm
hauteur de sciage maximum	100 mm	120 mm	160 mm
rotation de la tête	-45° jusqu'à +45°	-45° jusqu'à +45°	-45° jusqu'à +45°
capacité de coupe 90° ronde	100 mm	135 mm	150 mm
capacité de coupe 90° carré	100 x 100 mm	135 x 135 mm	150 x 150 mm
capacité de coupe 90° rectangle	100 x 160 mm	100 x 200 mm	100 x 220 mm
capacité de coupe 45° ronde	100 mm	120 mm	130 mm
capacité de coupe 45° carré	100 x 100 mm	120 x 120 mm	130 x 130 mm
capacité de coupe 45° rectangle	110 x 100 mm	100 x 140 mm	100 x 160 mm
capacité de coupe minimum	480 mm	550 mm	550 mm
capacité de coupe maximum	3.500 mm	3.500 mm	3.500 mm
vitesse	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW
dimensions de la machine	5.863 x 1.158 x 1.662 mm	5.863 x 1.158 x 1.662 mm	5.863 x 1.158 x 1.662 mm
poids de la machine	800 kg	900 kg	900 kg
	E-AKS 2L-420	E-AKS 2L-450	E-AKS 2L-500
EAN	4260364298550	4260364297850	4260364298567
Référence	340 2420	340 2450	340 2500